



Оптимальная фиксация в 6 точках с помощью замка Масо Z-TF

- 2 Многофункциональные защелки
- 2 i.S.-взломостойкие роликовые цапфы
- 1 стандартная фалевая защелка
- 1 массивный запорный ригель

3-фалевый замок Масо Z-TF с приводом от цилиндра надежно фиксирует входные и межкомнатные двери в шести точках: При использовании стандартных замков дверь держится только одной фалевой защелкой. Масо Z-TF фиксирует дверное полотно тремя фалевыми защелками и еще тремя запорными элементами.



И каждая дверь запирается герметично

Сразу же после закрывания дверное полотно без дополнительных регулировок надежно фиксируется в трех точках: установленной посередине фалевой защелкой и двумя многофункциональными защелками. Уже эти три точки запираения обеспечивают постоянный оптимальный прижим дверного полотна по всей его высоте.

Три фалевые защелки также способствуют улучшению герметичности и, соответственно, повышению шумо- и теплозащиты.

Эффективная безопасность

Замок может дополнительно запирается двумя i.S.- взломостойкими роликовыми цапфами и массивным запорным ригелем. Встроенная бесступенчатая защита от противохода обеспечивает закрывание двери при легком толчке дверного полотна и взломостойкие цапфы обеспечивают автоматическую подстройку под фальцлюфт в пределах 10 – 14 мм.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
 Alpenstraße 173
 A-5020 Salzburg
 TEL. +43 (0) 662 6196 - 1457
 FAX +43 (0) 662 6196 - 881457
 presse@maco.at www.maco.at

UID Nr. ATU 39042709
 Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
 Firmenbuchnummer: FN 136280m
 DVR 0009911
 Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ernst Mayer



В дополнении к стальной пластине ригеля, фиксирующегося в фалевой – ригельной запорной планке, i.S.- запорные планки обеспечивают постоянную взломостойкость конструкции с установленным на ней замком Z-TF.

Простой монтаж – уменьшение складского запаса

Замок Z-TF – универсален, может устанавливаться и справа и слева. Для установки i.S.- и фалевой запорных планок не требуется фрезеровка. Благодаря регулировке фалевой запорной планки можно регулировать герметичность дверного полотна.

Отличное решение для конечного потребителя и для переработчиков, оснащающих объекты

Благодаря гарантированной легкости управления замком дверь запирается очень плавно и, прежде всего, бесшумно запирается. Легкого толчка достаточно для бесшумной фиксации запорных элементов в запорные планки. Закрытая дверь изнутри отпирается с помощью ручки, а снаружи – с помощью замка. Дверь блокируется ключом, снимается блокировка также с помощью ключа.

Замки Maco Z-TF комбинируются со стандартной симметричной системой электронного открывания. Таким образом входную дверь многоквартирного дома можно легко открывать из каждой квартиры простым нажатием кнопки.

MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg
TEL. +43 (0) 662 6196 - 1457
FAX +43 (0) 662 6196 - 881457
presse@maco.at www.maco.at

UID Nr. ATU 39042709
Firmenbuchgericht: Landesg. Salzburg
Firmenbuchnummer: FN 136280m
DVR 0009911
Geschäftsführer Dipl.-Ing. Ernst Mayer